

Link do produktu: <http://sklep.etechmax.com.pl/drzwi-przeciwpozarowe-ei-120-jednoskrzydlowe-60-120-p-426.html>



Drzwi przeciwpożarowe EI 120 jednoskrzydłowe "60-120"

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

**Zamówienia drzwi realizowane jedynie przy przedpłacie.
Cena wysyłki indywidualna dla każdego zamówienia, ustalana na podstawie odległości.**

Wycena indywidualna

Skrzydło:

Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Turia wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Blacha łączona jest bez spawania i zawijana na trzech przylgach o szerokości 17 mm. Wypełnienie skrzydła stanowią dwa plastry wełny mineralnej oddzielone płytą pożarową Pladur (GKF). Całkowita grubość skrzydła wynosi 63 mm. Drzwi standardowo malowane są w kolorze RAL 7035. Skrzydła drzwiowe zawieszone są na trzech zawiasach systemowych z których każdy z nich posiada sprężynę. Zawiasy w drzwiach Turia mogą spełniać funkcję samozamykacza. Każde skrzydło jest laminowane folią bezbarwną stanowiącą zabezpieczenie przed drobnymi uszkodzeniami. Drzwi przeciwpożarowe Turia wykonane są jako bez progowe.

Ościeżnica:

Ościeżnice stalowe kątowe wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Ościeżnice produkowane są bez spawów. Piony ościeżnicaskręcone są z belką nadprożową. W specjalnie wyprofilowanej części nakleja się uszczelkę pęczniącą 20 x 2 mm. Ościeżnice posiadają otwory montażowe (4 szt. na pion) z depresją pod kołek. Ościeżnice standardowo malowane są w kolorze RAL 7035. aStandardowo o drzwi posiadają ościeżnice kątowe. Na zamówienie możemy zaproponować również ościeżnicę blokową lub obejmującą

Klamki:

Drzwi Turia są wyposażone standardowo w klamki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Kształt klamki jest zbliżony do U-form. Klamki połączone są trzpieniem stalowym 9 mm. Mocowanie klamek odbywa się za pomocą śrub przelotowych. Dodatkowo sztyldy stalowe posiadają otwory do montażu wkrętów celem zabezpieczenia klamki przed ruchami poziomymi. a Na życzenie drzwi mogą być dodatkowo wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej, gałki czy też dźwignie paniczne.

Zawiasy:

Drzwi Turia wyposażone są w trzy zawiasy RF produkcji firmy Andreu Barbera S.L. Każdy zawias jest wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 3 mm i malowany proszkowo w RAL 7035. (za wyjątkiem elementów typu łożysko, podkładka i nakrętka). Wszystkie zawiasy posiadają w standardzie sprężynę. Zawias RF na zamówienie może być wykonany w wersji ze stali nierdzewnej.

W zestawie:

- zamek wpuszczany zapadkowy -zasuwkowy
- wkładkę patentową 35/35 z 3 kluczami
- klamkę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym, (kształt klamki U-form)
- stalowy bolec antywyważeniowy

Wykończenie:

aDrzwi standardowo malowane są na kolor RAL 7035. Na życzenie Klienta możemy pomalować drzwi w dowolny kolor z palety RAL. Wszystkie drzwi malowane są proszkowo według technologii zapewniającej wysoką jakość i trwałość.

Wszystkie drzwi są produkowane w klasie C5 oraz posiadają aktualne dopuszczenia:

Nietypowe wymiary na indywidualne zamówienie sklep.etechmax@gmail.com

Dodatkowe Akcesoria

Możliwe jest zamontowanie do drzwi, wielu dodatkowych akcesoriów:

- Przeszklenia przeciwpożarowe,
- Malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL,
- Okleina drewnopodobna,
- Kratka p.poż, kratka BO,
- Samozamykacz ramienny lub szynowy,
- Regulator kolejności zamykania RKZ,
- Uszczelki p.poż i opadające,
- Dodatkowe zamki i wkładki,
- Elektrorygiel,
- Dźwignia lub zamek paniczny,
- Ościeżnica wewnętrzna.